

USV-Serie **Ellipse ASR**

375/600/750/1000/1500 VA

Schutz für professionelle PC-Anwendungen

Höchster Schutz für Ihr PC-Equipment

- ▶ **Ellipse ASR** garantiert nicht nur den unterbrechungsfreien Betrieb der Verbraucher bei Stromausfall, sondern bietet zusätzlich wirksamen Schutz gegen Überspannungsschäden.
- ▶ **Ellipse ASR** (Advanced Surge Reduction) besitzt einen Hochleistungsschutz gegen Überspannungen gemäß IEC 61 6431.
- ▶ Für eine lückenlose Absicherung schützen alle **Ellipse ASR** ebenfalls Telefon/Internet, ADSL+, Ethernet 10/100-Datenleitungen.



Optimale Anschlüsse

- ▶ 4 Steckdosen (Modelle 375/600/750) oder 8 Steckdosen (Modelle 1000/1500)
- ▶ **Praktisch:** an alle Länder angepasste Steckdosen (FR, DIN oder UNIversal). Ebenfalls mit IEC-Steckdosen verfügbar.



FR DIN UNI IEC

Optimale Flexibilität

Extra flaches Design für einfache Integration in jede Geschäfts-umgebung:


- ▶ vertikal (Ordnerformat) auf oder unter dem Schreibtisch
- ▶ horizontal als Bildschirmunterlage
- ▶ oder im 19"-Rack (2HE-Einbaukit als Option)



Optimale Kompatibilität mit Ihrer EDV-Anlage

Die USBs-Modelle wurden für umfassende Kompatibilität zu den verschiedensten EDV-Systemen entwickelt:

- ▶ Kombinierte USB & RS232 Schnittstelle
- ▶ Energiemanagementsoftware für Windows / Linux / Mac OS



Idealer Schutz für:



Freiberufler



Großunternehmen



Mittelstand

THE UNINTERRUPTIBLE POWER PROVIDER



USV-Serie - Ellipse ASR



Eine Komplettlösung
(Alle USBs-Modelle mit: USB- und RS232 Kabel, Software Personal SolutionPac auf CD)

4 Steckdosen mit Überspannungsschutz

4 Steckdosen mit Überspannungsschutz + Autonomie

Telefon/ADSL+, Ethernet 10/100-Leitungsschutz

USBs-Kombischnittstelle (USB / RS232)

Austauschbare Batterien

RESET-Schutzschalter



Ellipse ASR 1000/1500

Ellipse ASR 375/600/750

Kommunikationsmöglichkeiten

MGE Powermanagementsoftware Personal SolutionPac :
Das unverzichtbare USV-Zubehör



Systemüberwachung und Sicherheit

- USV-Menü mit Detailanzeige
- Logfile
- Alarmmeldungen auch per SMS oder E-Mail
- Bei langem Netzausfall System-Shutdown (oder Standby unter Windows) mit anschließendem automatischen Neustart
- Individuelle Einstellmöglichkeiten und Funktionen für erfahrene Benutzer

Praktisch

- Kompatibel mit Windows / MacOS / Linux
- Mit USB oder serieller Schnittstelle einsetzbar
- CD-Rom im Lieferumfang oder Download unter: www.mgeups.com

MGE PowerServices™

2 Jahre Gewährleistung inkl. Batterien

Standardaustausch der USV und der Batterie im Störfall.

Service-Angebote ⁽¹⁾

- Warranty+ : die Sicherheitsgarantie für Ihre USV-Anlage, Gewährleistungserweiterung auf 3 Jahre mit kurzfristigem Standardaustausch vor Ort.

1: Länderspezifisches Angebot, siehe www.mgeups.com/services.

Leistungsmerkmale

Ellipse ASR	375	600	750 USBS	1000 USBS	1500 USBS
Leistung (VA / Watt)	375/225	600/360	750/450	1000/600	1500/900
Verbraucher-Anschluss					
Multifunktionssteckdosen USE (FR), DIN-SCHUKO, UNI, IEC	4	4	4	8	8
Überspannungsschutz und Autonomie/Überspannungsschutz für Peripherie	3/1	3/1	3/1	4/4	4/4
Technische Kenndaten					
Eingangsspannung	184 V - 264 V (programmierbar auf 161V - 284V)				
Ausgangsspannung	230 V (programmierbar auf 220V, 230V, 240V)				
Frequenz	50-60 Hz automatische Erkennung				
Überspannungsschutz	Integrierter Blitzschutz gemäß IEC 61643-1, vollständige Energieableitung: 525 Joule				
Schutzschalter	Mit RESET-Taster				
Batterie					
Austauschbare Batterie	Kompakte, wartungsfreie Bleibatterie				
Batterie-Lademodul	Automatischer Betrieb direkt nach Netzanschluss				
Batterietest	■	■	■	■	■
Kaltstart (ohne Netz)	■	■	■	■	■
Tiefentladeschutz	4 Std.	4 Std.	4 Std.	4 Std.	4 Std.
Anzeige für Batterieaustausch	LED + Summer				
Autonomie 50% Nennlast	28 min	15 min	13 min	18 min	16 min
Autonomie 70% Nennlast	16 min	7 min	6 min	9 min	8 min
Kommunikation (für die USBs-Versionen)					
USBs-Kombischnittstelle USB / RS232	-	-/■	■	■	■
Software (im Lieferumfang enthalten)	Kompatibel: Windows XP/2003/2000/98/95/Me/NT, Mandrake Linux, Mandriva Linux, Red Hat Linux, Suse Novell, Debian GNU/Linux, Mac OS X				
Datenleitungsschutz	Telefon/Fax/Modem/Internet und Ethernet 10/100 MB (bei allen Versionen verfügbar)				
Normen					
Sicherheit	IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950, CB Report, CE-Zertifizierung				
Elektromagnetische Verträglichkeit	IEC 62040-2 / EN 50 091-2				
Überspannungsschutz	IEC 61643-1				
Installation, Abmessungen und Gewicht					
Abmessungen (HxBxT in mm)	270 x 82 x 265	270 x 82 x 265	270 x 82 x 265	305 x 80 x 312	317 x 80 x 390
Gewicht (kg)	4,2	4,2	4,4	8,1	11
19" Rack Einbaunit	2HE	2HE	2HE	2HE	2HE

Artikelnummern

Ellipse ASR	375	600	600 USBS	750 USBS	1000 USBS	1500 USBS
USE (FR) Anschluss*	66 761	66 765	66 769	66 773	66 777	66 781
DIN-SCHUKO Anschluss	66 762	66 766	66 770	66 774	66 778	66 782
UNI Anschluss *	66 763	66 767	66 771	66 775	66 779	66 783
IEC Anschluss *	66 764	66 768	66 772	66 776	66 780	66 784
Zubehör						
19" Rack Einbaunit	66 785					

* Nicht in Deutschland verfügbar.